



HYDROFAC - CH296

Hydrofuge de façade

Imperméabilisant de surfaces exposées à l'eau et à l'humidité tout en restant perméable à l'air.
Permet un durcissement de la surface traitée.
Après traitement, il réduit le diamètre capillaire du support.
Prolonge la vie des matériaux.
Peut être recouvert de peinture.
Ne nécessite pas de mélange.
S'utilise sur tous les matériaux, quelle que soit leurs porosités.
Peut être ajouté à la composition du béton ou mortier.
Ne change pas la couleur originale.

Caractéristiques :

Produit prêt à l'emploi
Produit solvanté
Inflammable
Incolore

Mode d'emploi :

S'utilise pur, au pistolet, au rouleau ou à la brosse.
Le support doit être propre, sec et sain.
Traiter la surface de haut en bas, jusqu'à refus du matériau.
Si nécessaire, appliquer une seconde couche à 24 heures d'intervalle en couches croisées (de gauche à droite).
Après 4 jours de séchage, la cristallisation est obtenue.
Pouvoir couvrant : 2 à 8m²/L suivant porosité du support.

Utilisateurs :

Traitement hydrofuge sur enduit ciment ou chaux, briques, pierres, plâtre, béton cellulaire, marbre, granit, bois.
Traitement sous couche à l'intérieur comme à l'extérieur pour préparer les supports à recevoir une peinture.

Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.
Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.
ATTENTION. H226 Liquide et vapeurs inflammables. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.