



RU013 AD FIB

Ruban adhésif de fixation double face

Ruban adhésif semi-transparent double-face fibré, fixation forte et immédiate. Adhère sur tout type de surface : polypropylène, pierre, bois, métal, carrelage, céramique, verre, surface rugueuse, surface revêtue de peinture poudrée ...

Résistant aux intempéries et aux changements de température.

Caractéristiques :

Caoutchouc synthétique

Épaisseur: 0.80 mm, largeur : 1,9 mm

Charge de rupture : 8,1kg/cm²

Cisaillement dynamique à l'adhésion : 5,6kg/cm²

Résistance aux UV

Résistant aux températures -10°C jusqu'à +75°C

Résistant à l'abrasion et au vieillissement



Mode d'emploi :

Utilisation intérieure et extérieure.

Parfait pour un montage rapide et facile des plinthes, plaques signalétiques, crochets, boîtes aux lettres, carrelage...

Convient également pour les ornements décoratifs et les cadres décoratifs en polyuréthane et mousse de polystyrène.

- 1) Appliquer l'AD FIB sur un support propre et sec.
- 2) L'AD FIB doit être appliqué à des températures comprises entre +15°C et +30°C.
- 3) Appliquer d'abord sur le support fixe à encoller en exerçant une forte pression.
- 4) Laisser reposer quelques minutes.
- 5) Décoller le film bleu et presser le matériel sur le ruban adhésif.

Application, conservation et stockage :

Produit extrêmement solide supporte les charges lourdes.

Température d'application : entre +15°C et +30°C sur surfaces propres et sèches, exemptes de poussières et de graisse. Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, il doit être appliqué en exerçant un maximum de pression.

A conserver de préférence dans un endroit propre, sec, bien aéré et à une température comprise +10°C et +30°C.

Dans ces conditions le produit est garanti 1 an.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.